تانیش دُر

درب‌های اتوماتیک



TANISH DOOR

Made
In
Germany

Erichsen
Automatic Door





شرکت تانیش دُر مفتخر است برای نخستین بار به طراحی و ساخت دربهای اتوماتیک متناسب با نیاز کشور، در راستای معرفی و مهندسی تکنولوژی برتر این صنعت اقدام نموده است.

در حال حاضر شرکت تانیش دُر به عنوان شریک تجاری و نمایندهٔ انحصاری کمپانی برتر Erichsen آلمان و با برخورداری از پیشرفته ترین دانش و تکنولوژی روز و به کارگیری متخصصان توانمند و نیروی انسانی ماهر، مجرب و کارآمد مجموعه ای وسیع و متنوع از محصولات را عرضه می نماید.

شرکت تانیش دُر با داشتن متنوع ترین محصولات در صنعت دربهای اتوماتیک از توانایی ارائه راه حل های ویژه برای مکان های خاص برخوردار بوده و با تکیه بر توان فنی و مهندسی واحد تحقیق و توسعه و مهندسی فروش خود، امکان طراحی و اجرای ورودی های استثنایی را بنا بر ضرورت راه حل های خلاقانه مناسب مهیا می سازد.




MEHRABAD INTERNATIONAL AIRPORT


میلاد
نور
MILAD
WWW.MILADENOOR.IR


RAZAVI
HOSPITAL
بیمارستان
رضوی


بیمارستان لاله
LALEH HOSPITAL










پروازهای


TOYOTA


بانک ملت

TANISH DOOR



EAD 24
SLIDING DOOR

دربهای اتوماتیک کشویی



• مرکز کنترل در دو مدل

نمونه سوئیچی با قابلیت تعیین وضعیت عملکرد شامل ۵ حالت اتوماتیک ، قفل ، یک طرفه ، دائم باز و زمستانی و نمونه LCD (آپشن) با قابلیت تعیین وضعیت عملکرد شامل ۵ حالت اتوماتیک ، قفل ، یک طرفه ، دائم باز و زمستانی با امکان تغییر تنظیمات دستگاه و همچنین قابلیت تشخیص کلیه عیوب احتمالی سیستم توسط کاربر

• سنسور ایمنی

سنسورهای به کار رفته در این سیستم از نوع هوشمند و با عملکرد ترکیبی ایمنی و فعال کننده است .


این نوع سیستم به گونه ای است که ضمن قابلیت تنظیم فاصله عملکرد توسط رادار امکان تنظیم فاصله تحت پوشش پرده ای سنسورهای ایمنی را نیز دارد که با توجه به نصب این نوع سنسور در دو طرف درب نیازی به استفاده از سنسورهای خطی مادون قرمز در این سیستم نمی باشد و ایمنی مصرف کننده ۱۰۰ ٪ تضمین میگردد

• قفل سیستم

قفل سیستم Erichsen با ساختار منحصر به فرد و عملکرد خاص خود هر دو لنگه درب را به صورت همزمان قفل نموده و امکان نصب خلاص کن دستی را نیز ایجاد می نماید .

• باطری

باطری اریکسن EAD 24 میتواند در زمان قطع تا ساعتها عملکرد صحیح را انجام دهد ، و بستگی به وزن درب دارد که با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۴۰۰ مرتبه باز و بسته مینماید.



• مقطع قابل تعویض استیل

در این سیستم به جهت استفاده از مقطع استنلس استیل قابل تعویض و لاستیک صدا گیر ، عملکرد آرام و بی صدا سیستم برای سالها تضمین می شود .

اطلاعات فنی درب کشویی EAD 24	
مدار کنترل کننده	ساخت زیمنس آلمان
ارتفاع اپراتور	160 میلی متر
عمق اپراتور	150.5 میلی متر
وزن درب	تک لنگه 250 * 1 / دو لنگه 300 = 150*2 کیلوگرم
سرعت باز شدن	160-100 میلی‌متر برثانیه (قابل تنظیم)
منبع تغذیه اصلی	60 هرتز / 110 VAC یا 50 هرتز /220 VAC
مدت زمان باز نگهداشتن	120-0.5 ثانیه (قابل تنظیم)
نوع فریم	همه نوع فریم قابل نصب است
قفل	دارد
حالتهای فعال	۹ حالت ورودی و ۷ حالت خروجی
دمای محیط	50+ تا 20- درجه سانتی گراد 122+ تا 4- درجه فارنهایت
استانداردها	DIN 18650 - CE/EN 16005
کارکرد با باطری	بستگی به وزن لنگه‌ها دارد، با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۴۰۰ مرتبه
سنسورها	۲عدد ACTIVE ساخت BEA (۲ کاره) دیگر نیازی به سنسور بین درب ندارد
ریل و کاور و مقطع	فابریک ساخت آلمان و مقطع قابل تعویض استیل ضد خش با لاستیک صدا گیر
نوع موتور	دانکر 63*55
کلید تنظیم دیجیتال و عیب‌یاب	دارد

EAD 17
SLIDING DOOR


دربهای اتوماتیک کشویی




• درب اتوماتیک کشویی – EAD 17

طراحی این سیستم کاملاً حرفه ای بوده و به صورت کشویی باز و بسته می شود.
دربهای اتوماتیک کشویی EAD 17 مطابق با هر نوع معماری طراحی شده است.
قابلیت حرکت لنگه های درب تا وزن ۱۵۰ کیلوگرم را دارا میباشد
از دیگر ویژگیهای این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

– دارای کلیدگردان پنج حالته سوئیچی.
– دارای غلطکهایی با روکش رزین، متحرک با طول عمر بالا جهت حرکتی روان و آسان.
– دارای سیستم هشدار دهنده (امنیت در مسیر باز و بسته شدن)
– قابلیت اتصال به سیستمهای Access control به کمک یک برد واسطه استاندارد (اختیاری)
– قابلیت بازشوی زمستانی – تابستانی
– مطابق با تکنولوژی روز و استاندارد جهانی





اطلاعات فنی درب کشویی EAD 17	
ارتفاع اپراتور	150 میلی متر
عمق اپراتور	150 میلی متر
وزن درب	تک لنگه 130* 1/ دو لنگه 75* 2 کیلوگرم
نوع فریم	همه نوع فریم قابل نصب
منبع تغذیه	220 V (50-60 Hz)
سرعت باز شدن	550 میلی‌متر بر ثانیه (قابل تنظیم)
مقطع مادون	در یک سطح
مدت زمان باز نگهداشتن	0 ـ 20 ثانیه (قابل تنظیم)
قفل	اختیاری
دمای محیط	50+ تا 20- درجه سانتی گراد 122+ تا 4 ـ درجه فارنهایت
استانداردها	CE/EN
کارکرد با باطری	بستگی به وزن لنگه‌ها دارد، با باطری ۷/۲ تا ۱۰۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۴۰۰ مرتبه
سنسورها	ساخت BEA
ریل و کاور و مقطع	مقطع قابل تعویض آلومنیوم با لاستیک صدا گیر
نوع موتور	دانکر 63*25
هنگرها	ساخت آلمان

▪ قفل الکترونیکی با قابلیت قفل نمودن دربهای متحرک از طریق هنگرها (اختیاری)



BEA ZENSAFE
گشودن و ایمنی در یک حسگر
سنجش تشخیص دوطرفه با ارائه گشودن قابل اعتماد و راحت
پرده ایمنی با ۲۴ نقطه اشعه مادون قرمز فعال
نصب آسان



BEA ZEN
گشودن و ایمنی در یک حسگر
سنجش تشخیص دوطرفه با ارائه گشودن قابل اعتماد و راحت
پرده ایمنی با ۲۴ نقطه اشعه مادون قرمز فعال
نصب آسان



مقطع قابل تعویض ریل از جنس آلومینیوم
سخت کاری و ریل آنادایز شده و لاستیک
صدا گیر



مدل موتور : دانکر آلمان 63*25

TANISH DOOR

EAD 24 T
TELESCOPIC SLIDING DOOR

دربهای اتوماتیک تلسکوپی



قطعات جانبی


– قفل الکترومکانیکی (اختیاری)
– نرم افزار و سخت افزارهای لازم برای راه اندازی زنگ و آژیر دزدگیر
– چشمی ، سنسورهای ایمنی با امکان تشخیص حرکت افراد
– کلید تعیین وضعیت خارجی برای دسترسی در شب
– تجهیزات مکانیکی برای بازشدن اضطراری
– منبع برق اضطراری (اختیاری)
– عملکرد قفل ایمنی (اختیاری)
– کنترل پنلی سریع برای کنترل و نظارت بر عملکرد درب اتوماتیک

• قفل سیستم

قفل سیستم Erichsen با ساختار منحصر به فرد و عملکرد خاص خود هر دو لنگه درب را به صورت همزمان قفل نموده و امکان نصب خلاص کن دستی را نیز ایجاد می نماید .

• باطری

باطری اریکسن EAD 24T میتواند در زمان قطع تا ساعتها عملکرد صحیح را انجام دهد، و بستگی به وزن درب دارد که با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ٤۰۰ مرتبه باز و بسته مینماید.



• مقطع قابل تعویض استیل

در این سیستم به جهت استفاده از مقطع استنلس استیل قابل تعویض و لاستیک صدا گیر عملکرد آرام و بی صدا سیستم برای سالها تضمین می شود .

اطلاعات فنی درب کشویی EAD 24 T	
مدار کنترل کننده	ساخت زیمنس آلمان
طول اپراتور	حداقل 1710 میلی متر حداکثر 6000 میلی متر
ارتفاع اپراتور	160 میلی متر
عمق اپراتور	0.5 ـ 1 میلی متر
وزن درب	دو لنگه 300 = 260*2 / چهارلنگه 300= 75*4 کیلوگرم
سرعت باز شدن	160-100 میلی‌متر برثانیه (قابل تنظیم)
منبع تغذیه	60 هرتز / 110 VAC یا 50 هرتز/ 220 VAC
مدت زمان باز نگهداشتن	120-0.5 ثانیه (قابل تنظیم)
نوع فریم	همه نوع فریم قابل نصب است
قفل	دارد
حالتهای فعال	۹ حالت ورودی و ۶ حالت خروجی
دمای محیط	50+ تا 20- درجه سانتی گراد 122+ تا 4- درجه فارنهایت
استانداردها	DIN 18650 - CE/EN 16005
کارکرد با باطری	بستگی به وزن لنگه‌ها دارد، با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ٤۰۰ مرتبه
سنسورها	۲عدد ACTIVE ساخت BEA (۲ کاره) دیگر نیازی به سنسور بین درب ندارد
ریل و کاور و مقطع	فابریک ساخت آلمان و مقطع قابل تعویض استیل ضد خش با لاستیک صدا گیر
نوع موتور	دانکر 63*55
کلید تنظیم دیجیتال و عیب‌یاب	دارد

• مرکز کنترل در دو مدل

نمونه سوئیچی با قابلیت تعیین وضعیت عملکرد شامل ۵ حالت اتوماتیک ، قفل ، یک طرفه ، دائم باز و زمستانی و نمونه LCD (آپشن) با قابلیت تعیین وضعیت عملکرد شامل ۵ حالت اتوماتیک ، قفل ، یک طرفه ، دائم باز و زمستانی با امکان تغییر تنظیمات دستگاه و همچنین قابلیت تشخیص کلیه عیوب احتمالی سیستم توسط کاربر

• سنسور ایمنی

سنسورهای به کار رفته در این سیستم از نوع هوشمند و با عملکرد ترکیبی ایمنی و فعال کننده است .

این نوع سیستم به گونه ای است که ضمن قابلیت تنظیم فاصله عملکرد توسط رادار امکان تنظیم فاصله تحت پوشش پرده ای سنسورهای ایمنی را نیز دارد که با توجه به نصب این نوع سنسور در دو طرف درب نیازی به استفاده از سنسورهای خطی مادون قرمز این سیستم نمی باشد و ایمنی مصرف کننده ۱۰۰٪ تضمین میگردد

EAD 17 T
TELESCOPIC SLIDING DOOR

Erichsen
Automatic Door

دربهای اتوماتیک تلسکوپی



• باطری

باطری اریکسن EAD 17T میتواند در زمان قطع برق تا ساعتها عملکرد صحیح درب را تضمین نماید ، و بستگی به‌وزن‌درب دارد که با باطری ۷/۲ تا ۶۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۳۰۰ مرتبه باز و بسته مینماید.

• مرکز کنترل

قابلیت تعیین وضعیت عملکرد شامل ۵ حالت اتوماتیک ، قفل ، یک طرفه دائم باز و زمستانی امکان تشخیص اتوماتیک بیش از ۱۰۰ خطای احتمالی و امکان قفل صفحه کلید دستگاه توسط کاربر

• سنسور ایمنی


سنسورهای به کار رفته در این سیستم از نوع هوشمند و با عملکرد ترکیبی ایمنی و فعال کننده است .

اطلاعات فنی درب کشویی EAD 17 T	
مدار کنترل کننده	ساخت زیمنس آلمان
طول اپراتور	حداقل 1710 میلی متر حداکثر 6000 میلی متر
ارتفاع اپراتور	160 میلی متر
عمق اپراتور	150.2 میلی متر
وزن درب	دو لنگه 200 = 120*2 / چهارلنگه 240 = 60*4 کیلوگرم
سرعت باز شدن	160-100 میلی‌متر برثانیه (قابل تنظیم)
منبع تغذیه	60 هرتز / 110 VAC یا 50 هرتز /220 VAC
مدت زمان باز نگهداشتن	120-0.5 ثانیه (قابل تنظیم)
نوع فریم	همه نوع فریم قابل نصب است
قفل	اختیاری
حالتهای فعال	۷ حالت ورودی و ۳ حالت خروجی
دمای محیط	50+ تا 20- درجه سانتی گراد 122+ تا 4- درجه فارنهایت
استانداردها	DIN 18650 - CE/EN 16005
کارکرد با باطری	بستگی به‌وزن لنگه‌ها دارد، با باطری ۷/۲ تا ۶۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۳۰۰ مرتبه
سنسورها	۲عدد ZEN ساخت BEA (۲ کاره) دیگر نیازی به سنسور بین درب ندارد
ریل و کاور و مقطع	فابریک ساخت آلمان و مقطع قابل تعویض آلومینیومی با لاستیک صدا گیر
نوع موتور	دانکر 63*25
کلیدتنظیم‌دیجیتال‌وعیب‌یاب	اختیاری

قطعات جانبی

- قفل الکترومکانیکی (اختیاری)
- نرم افزار و سخت افزارهای لازم برای راه اندازی زنگ و آژیر دزدگیر
- چشمی ، سنسورهای ایمنی با امکان تشخیص حرکت افراد
- کلید تعیین وضعیت خارجی برای دسترسی در شب
- تجهیزات مکانیکی برای بازشدن اضطراری
- منبع برق اضطراری (اختیاری)
- عملکرد قفل ایمنی (اختیاری)
- کنترل پنلی سریع برای کنترل و نظارت بر عملکرد درب اتوماتیک

• مقطع قابل تعویض آلومینیوم




در این سیستم به جهت استفاده از مقطع آلومینیوم قابل تعویض و لاستیک صداگیر عملکرد آرام و بی صدای سیستم برای سالها تضمین می شود .



EAD 53-54
REVOLVING DOOR

دربهای اتوماتیک گردان



ویژگیها

- بسیار زیبا برای نمای ورودی ساختمان
- پرقدرت و کارا برای درب های سنگین
- حرکت بی صدا ، روان و سریع
- دارای ایمنی بالا به علت تکنولوژی آزمایش شده
- پذیرش سفارش خاص به خاطر امکان گستردگی و تنوع طراحی
- با نظارت تشخیص مداوم و ثبت اطلاعات سیستم
- افزایش میزان بازشوی عرض دهانه به طور اتوماتیک به منظور تسهیل در رفت و آمد دو طرفه


اطلاعات فنی درب گردان — ۳ باله

D قطر کل داخلی	C عرض باز شو	E قطر عرض کل داخلی	Max persons/ segment	Capacity/ minute¹
1600	700	1677	1	2 x 22
1800	800	1877	1	2 x 22
2000	900	2077	1	2 x 22
2200	1000	2277	1	2 x 20
2400	1100	2477	1	2 x 18
2600	1200	2677	2	2 x 33
2800	1300	2877	2	2 x 31
3000	1400	3077	2	2 x 29
3200	1500	3277	3	2 x 41
3400	1600	3477	3	2 x 38
3600	1700	3677	3	2 x 36
3800	1800	3877	4	2 x 46


اطلاعات فنی — ۴ باله


D قطر کل داخلی	C عرض باز شو	E قطر عرض کل داخلی	Max persons/ segment	Capacity/ minute¹
1600	1055	1677	1	2 x 26
1800	1195	1877	1	2 x 26
2000	1335	2077	1	2 x 26
2200	1475	2277	1	2 x 26
2400	1615	2477	1	2 x 24
2600	1755	2677	1	2 x 22
2800	1895	2877	1	2 x 20
3000	2035	3077	2	2 x 38
3200	2175	3277	2	2 x 36
3400	2315	3477	2	2 x 34
3600	2455	3677	2	2 x 32
3800	2595	3877	3	2 x 46

۳ باله



۴ باله





- **باطری**

باطری اریکسن EAD53/54 میتواند در زمان قطع تا ساعتها عملکرد صحیح سیستم را تضمین نماید و در صورت ترافیک زیاد تا ۸۰۰ بار باز و بسته شدن در طول ۲۴ ساعت را امکان پذیر میسازد

- **کلید قابل انتخاب برای**

– اتوماتیک
– حالت نیمه باز (حالت زمستانه)
– باز شدن کامل
– یک طرفه
– قفل
– کلیدهای دیجیتال

- **سنسور ایمنی**

سنسورهای به کار رفته در این سیستم از نوع هوشمند و با عملکرد ترکیبی ایمنی و فعال کننده است .

- **شاسی خروج و تردد معلولین**

TANISH DOOR


EAD 17C - 24C
CURVED SLIDING DOOR

دربهای اتوماتیک قوسی



- درب تمام اتوما تیک کشویی قوسی

درب اتوماتیک قوسی مناسب برای دربهای ورودی و لابی ساختمان می باشد که با استفاده از این مدل هیچ محدودیتی برای طراحی یک ورودی زیبا و منحصر به فرد وجود ندارد .
سیستم کرو با سرعتی استاندارد لتهای متحرک را با حساسیت زیاد به حرکت در می آورد ، استفاده از سنسورهای ایمنی در این سیستم برای حفظ امنیت در مسیر باز و بسته شدن اتوماتیک می باشد .
طراحی استثنایی برای نماهای خاص
این دستگاه همانند دربهای اتوماتیک کشویی میباشد
با این تفاوت که جهت نماهای خاص منحنی میتوان درب را بصورت نیم دایره یا دایره کامل با قطرهای مختلف تولید و اجرا نمود که به کارگیری آن در زیبایی و شکیل بودن نمای ساختمان بسیار موثر خواهد بود .



- باطری

باطری اریکسن EAD 23C-24C در زمان قطع تا ساعتها عملکرد صحیح را انجام دهد ، و بستگی به وزن درب دارد که با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ٤۰۰ مرتبه باز و بسته مینماید.

- مرکز کنترل در دو مدل

قفل به صورت کدگذاری
قفل کنترل پنل
قفل الکترومکانیکال با امکان عملکرد موضعی و خلاص کن دستی داخلی و خارجی (اختیاری)
قفل حفاظتی در شب (اختیاری)
بازشواضطراری با پوش باتن یا از طریق باطری اضطراری (اختیاری)
شاستی اضطراری با دکمه RESET
داشتن سنسورهای مادون قرمز امنیتی و مراقبتی
رابط برای اتصال به سیستم مدیریت ساختمان BMS (اختیاری)

- مرکز کنترل

کلید چند حالته با حالتهای :
کاملا بسته ،بازشو(زمستانی)یا (تابستانی)
یک طرفه و تمام بازشو
سرعت باز و بسته شدن قابل تنظیم میباشد و همین طورمدت زمان بازماندن و بسته شدن به صورت بازشو زمستانی و تابستانی هم قابل تنظیم عملکردهای شروع مجدد و حالت خاص صفحه نمایش تشخیص خطا

اطلاعات فنی درب قوسی	EAD 17C	EAD 24 C
درب کشوئی دو لنگه (به کیلوگرم)	2*120	2*150
درب کشوئی تک لنگه (به کیلو گرم)	1*240	1*300
ابعاد اپراتور عرض (میلی متر)	160	160
ابعاد اپراتور ارتفاع (میلی متر)	155	160
سرعت باز شدن (mm/s)	160ـ100 میلی‌متر برثانیه	160ـ100 میلی‌متر برثانیه
سرعت بسته شدن (mm/s)	(قابل تنظیم)	(قابل تنظیم)
مدت زمان باز نگهداشتن درب (ثانیه)	120ـ0.5 ثانیه (قابل‌تنظیم)	30 - 0 ثانیه (قابل تنظیم)
دمای محیط	50+ تا 20- درجه سانتیگراد	50+ تا 20- درجه سانتیگراد
ولتاژ اصلی	220 V (50-60 Hz)	220 V (50-60 Hz)
قدرت	0.6 آمپر	0.6 آمپر
توان /ظرفیت	100 W	100 W
فیوز	حداقل 2.5 آمپر	حداقل 2.5 آمپر
مقطع قابل تعویض ریل	آلومینیوم با لاستیک صداگیر	استنلس استیل با لاستیک صداگیر
برنامه ریزی و گزارش و اعلام خطا	اتصال به PC	اتصال به PC
مدار کنترل کننده	ساخت زیمنس آلمان	ساخت زیمنس آلمان
نوع فریم	انواع فریم قابل نصب است	انواع فریم قابل نصب است
قفل	اختیاری	دارد
سنسورها (۲ کاره)	۲عدد ZEN ساخت BEA نیازی به سنسور بین درب ندارد	۲عدد ZEN ساخت BEA نیازی به سنسور بین درب ندارد
استانداردها	DIN 18650 - CE/EN 16005	DIN 18650 - CE/EN 16005
ریل و کاور و مقطع	فابریک ساخت آلمان	فابریک ساخت آلمان
نوع موتور	دانکر 63*25	دانکر 63*55
کلید تنظیم دیجیتال و عیب‌یاب	اختیاری	دارد
کارکرد با باطری	بستگی به وزن لنگه‌ها دارد ، با باطری ۷/۲ تا ۶۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۳۰۰ مرتبه	بستگی به وزن لنگه‌ها دارد ، با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ٤۰۰ مرتبه



EAD HO
HOSPITAL DOOR


دربهای اتوماتیک بیمارستانی

دربهای اتوماتیک بیمارستان

این دربها در محیط های بیمارستانی ، بهداشتی و در مکانهای زیر کاربرد دارند :

- **اطاق های عمل**
- **بخش های رادیولوژی**
- **کلینیکها و لابراتوارها**
- **clean rooms**

- ریل اصلی سیستم ها از آلومینیوم سخت کاری شده تولید گردیده است که مقطع استنلس استیل ضد خش آن باعث حرکت بی صدا و روان غلطکها و دستکها می گردد .
- دربها از فریم های ترمال بریک آلومنیومی دو جداره همراه با لینکهای مخصوص که تماما تولید کمپانی دوج تک آلمان می باشد تولید شده و صفحه اصلی آن ۵ لایه بوده که به ترتیب لایه اول روکش ملامینه هایگلاس – لایه دوم ورق MDF – لایه سوم ورق سرب نورد شده ۲ میلیمتری – لایه چهارم MDF و لایه پنجم هایگلاس که این امر باعث غیر قابل نفوذ شدن دربها از اشعه X می گردد .
- عملکرد باز و بسته شدن دربها به وسیله میکروکنترلر پیشرفته ای تامین می شود .
- این دربها در انواع اسلایدینگ ، اتوماتیک و دستی قابل ارائه می باشد .
- مناسب جهت فریمهای عریض و بلند و بسیار مقاوم
- دارای نمای ۵۰ میلیمتری در فریمهای عمودی





- **باطری**

باطری اریکسن EAD HO میتواند در زمان قطع تا ساعتها عملکرد صحیح را انجام دهد ، و بستگی به وزن درب دارد که با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ۴۰۰ مرتبه باز و بسته مینماید.

TANISH DOOR

EAD FO
FOLDING DOOR

دربهای اتوماتیک تاشو



Erichsen
Automatic Door

دربهای تمام اتوماتیک تاشو

این درب اتوماتیک معمولا برای ورودی های کم عرض و محلهایی که دارای محدودیت عرض بازشو میباشد بسیار مناسب است .
دربهای اتوماتیک فولدینگ دارای سیستم مکانیکی و الکترونیکی خاصی میباشد که با تقسیم عرض ورودی به ٤ قسمت بهره برداری از بیش از ۹۰ ٪ عرض ورودی را امکان پذیر میسازد .

۱ . کلید چند حالته با حالتهای :
کاملا بسته ، اتوماتیک بازشو زمستانی و تابستانی ، یکطرفه ، تمام باز و قفل

۲ . سرعت باز شدن و بسته شدن قابل تنظیم میباشد و همین طور مدت زمان بازماندن و بسته شدن بازشوی زمستانی و تابستانی هم قابل تنظیم است(که از حالت استاندارد کمتر باز میشود)

۳ . عملکرد شروع مجدد و حالت خلاص

٤ . صفحه نمایش تشخیص خطا

– قفل کنترل پنل توسط کدگذاری
– قفل الکترومکانیکال با امکان عملکرد موضعی و خلاص کن دستی داخلی و خارجی (اختیاری)
– قفل حفاظتی در شب (اختیاری)
– کلید تعیین وضعیت ، چشمی و سنسورهای ایمنی
– شاسی اضطراری با داشتن RESET
– سنسورهای ایمنی
– رابط برای اتصال به سیستم مدیریت ساختمان (BMS)
برای کنترل و حفاظت از اپراتورهای درب اتوماتیک (اختیاری)
– استاندارد CE و ISO 9001

اطلاعات فنی درب تاشو	
وزن لنگه درب	4 * 40
ابعاد کاور	120 - 250 mm (h+d)
حداقل طول سیستم	1500 mm
سرعت بازشو	60 - 160 cm / se
زمان بازنگه داشتن درب	0 - 10 / se
منبع تغذیه	110 V AC / 60 Hz 220 V AC / 50 Hz
کارکرد با باطری	بستگی به وزن لنگه‌ها دارد، با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ٤۰۰ مرتبه
نوع موتور	دانکر 63*25
استانداردها	DIN 18650 - CE/EN 16005
مدار کنترل کننده	ساخت زیمنس آلمان

- **باطری**

باطری اریکسن EAD FO میتواند در زمان قطع تا ساعتها عملکرد صحیح را انجام دهد، و بستگی به وزن درب دارد که با باطری ۷/۲ تا ۸۰۰ مرتبه و با باطری ۲/۲ تا ٤۰۰ مرتبه باز و بسته مینماید.

TANISH DOOR

از مهمترین ویژگی فریم های اریکسن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

فریم ترمال بریک:

۱ - طراحی و تولید شرکت اریکسن آلمان
۲ - جلوگیری از انتقال حرارت و صوت از پروفیل و شیشه ها
۳ - امکان انتخاب ۲ پوشش رنگ مختلف برای نمای داخلی و بیرونی فریم که هماهنگی بیشتری با طراحی رنگ نمای خارج و داخل ساختمان ایجاد می نماید.
٤ - قیمت بسیار رقابتی در کنار مزیت خرید درب اتوماتیک به همراه پک کامل فریم آلمانی و به صورت فابریک
۵ - مقاطع پروفیل آلومنیوم اکسترود شده در کارخانجات هیدروآلومنیوم آلمان و از آلیاژ فابریک ۶۰۶۳ و مطابق استاندارد DIN آلمان
۶ - یراق آلات اتصال پروفیل ها ساخت کارخانه دویچ تک آلمان می باشند.
۷ - استفاده از پلی آمیدهای ساخت تکنوفرم آلمان جهت لایه اتصال میانی.
۸ - امکان استفاده از شیشه های دوجداره ، سه جداره و شیشه های ضخیم ضدگلوله تا ۳۲ میل
۹ - بسیار مقاوم در مقابل وزن شیشه تا وزن ۱۰۰ کیلوگرم برای هر متر مربع شیشه و یا فلز
۱۰ - امکان ارایه با پوشش های رنگ الکترواستاتیک، روکش استیل، آنادایز
۱۱ - امکان استفاده از جارو بک
۱۲ - دارای نمای ٤۰ میل در فریم های عمودی



فریم ورمان (پهن) :

۱ - طراحی و ساخت شرکت تانیش در
۲ - مناسب برای فریم های عریض و بلند
۳ - بسیار مقاوم وتحمل وزن ۷۵ کیلوگرم به ازای هر متر مربع
٤ - اکسترود شده با آلیاژ فابریک۶۰۶۳ و بیلت دوبال کشور امارات
۵ - امکان جاسازی شیشه با ضخامت ۸ الی ۱۰ میلیمتر
۶ - امکان ارایه با پوشش های رنگ الکترواستاتیک ، روکش استیل، آنادایز
۷ - دارای نمای ۶۰ میل در فریم های عمودی



فریم سرماک (باریک) :

۱ - طراحی شده شرکت اریکسن آلمان و تولید انحصاری توسط شرکت تانیش در
۲ - مناسب برای فریم با عرض و ارتفاع متوسط
۳ - مقاوم و تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم به ازای هر متر مربع
٤ - اندازه باریک و مناسب برای طراحی و معماری های خاص
۵ - اکسترود شده با آلیاژ فابریک ۶۰۶۳ و بیلت دوبال کشور امارات
۶ - امکان جاسازی شیشه با ضخامت ۶ تا ۱۲ میل
۷ - امکان ارایه با پوشش های رنگ الکترواستاتیک، روکش استیل، آنادایز
۸ - دارای نمای ۳۰ میل در فریم های عمودی

Made In Germany

طیف متنوع فریم های درب های اتوماتیک تانیش دُر


فریم ترمال بریک :

طی سال های اخیر یکی از مهمترین ویژگی های طراحی مدرن در ساختمان ها بحث جلوگیری از اتلاف انرژی بوده است و فناوری فریم های دوجداره آلومنیومی یا به اصطلاح ترمال برک در پنجره و نماهای بیرونی ساختمان کاربرد بسزایی پیدا نموده است.

پیش از آن فریم های آلومنیومی پنجره در کنار تمام مزایای مانند عدم خوردگی، سبکی، مقاومت کششی و خمشی بالا... دارای عیب عمده، انتقال سریع گرما وسرما از خود به محیط بیرون ساختمان بودند. فریم های ترمال با ایجاد دو لایه آلومینیومی مجزا که توسط یک ماده غیرهادی حرارت متصل می گردند این مشکل عمده آلومینیوم را در طراحی های ساختمان حل نمودند.

برای مدت ها مقاطع ترمال بریک آلومنیومی اختصاصا جهت پنجره های ساختمان کار می شدند و طراحی خاصی برای فریم های دربهای اتوماتیک که آنها نیز در نمای خارجی ساختمان کار می شدند وجود نداشت و همچنین فریم های پنجره نیز به دلیل اندازه بزرگ مقطع و عدم امکان تحمل حرکت دینامیکی برای دربهای اتوماتیک مناسب نبودند.

از این سو شرکت اریکسن آلمان که همواره ابداع گر جدیدترین فناوری های درب اتوماتیک در جهان بوده است، اقدام به تولید فریم های ترمال برک مختص دربهای اتوماتیک در آلمان نمود و شرکت تانیش در برای اولین بار با همکاری این شرکت اقدام به وارد نمودن اپراتورهای درب اتوماتیک به همراه پک کامل فریم های ترمال برک کرد و اولین درب اتوماتیک با شیشه دو جداره و فریم ترمال برک را در ایران نصب نمود.





Erichsen
Automatic Door

Erichsen Automatic Door GmbH, Am Fuchsbau 13, 15345 Petershagen/Eggersdorf

Goroh Sanat Tanish door
3rd floor, No. 988
Satarkhan St., Sadeghiyeh Sq.
Tehran, Iran

Erichsen Automatic Door GmbH
Berliner Volksbank
Kto.Nr.: 2203914000
BLZ: 10090000
IBAN: DE08 1009 0000 2203 9140 00
BIC: BEVODEBB
EORI-Nr.: DE7091591
USt-IdNr.: DE260443420
Tel.: +49 (0)3341 420022-1
Fax: +49 (0)3341 420022-2
info@erichsen-automatic-door.de
http://www.erichsen-automatic-door.de

March, 23rd 2017

Erichsen Automatic Door Distributor
in the Islamic Republic of Iran

Dear Sir,

We hereby confirm that

Goroh Sanat Tanish door
3rd floor, No. 988, Satarkhan St., Sadeghiyeh Sq.
Tehran, Islamic Republic of Iran
phone: 0098 21 44279500, website: www.tanishdoor.com

is our **sole installer, sole agent, sole distributor, and sole sales and after sales service provider** within the territory of the **Islamic Republic of Iran.**
No other company or person has the authorization to sell or/and install and provide after sales service of Erichsen Automatic Door operators in the Islamic Republic of Iran.

The validity of this agreement is one year beginning from Feb, 9th 2017

In representation of Erichsen Automatic Door

Erichsen Automatic Door GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen/Eggersdorf
Tel.: 03341 420022-1

Ramona Stock

Erichsen Automatic Door GmbH
Am Fuchsbau 13
15345 Petershagen/Eggersdorf

Amtsgericht Charlottenburg
HRB 114131 B

Geschäftsführer
Menno Erichsen

۳ سال ضمانت بین المللی تعویض قطعات

۵ سال ضمانت تعویض موتور

۱۰ سال ضمانت تعمیر قطعات و خدمات پس از فروش







تانیش دُر ، انتخاب اتوماتیک شما

تهران | ستارخان | بعد از فلکه اول صادقیه | ساختمان تانیش دُر | پلاک ۵۸۱ | تلفن | ۴۴۲۷۹۵۰۰ ۰۲۱-۸۳۸۸۸

www.tanishdoor.com